



# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ



### Αφρός πολυουρεθάνης χειρός FoamMaxi B3 PU

Αφρός χειρός ενός συστατικού. Ελεγχόμενης Διόγκωσης. Γρήγορη ωρίμανση.

Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

Αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Φιάλη 500 ml  
κωδικός: 64.00013

Φιάλη 825 ml  
κωδικός: 64.00011



### Αφρός πολυουρεθάνης χειρός extra διόγκωσης PU

Αφρός χειρός ενός συστατικού. Υψηλής ποιότητας διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός.

Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία.

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό.

Φιάλη 300 ml  
κωδικός: 64.00027

Φιάλη 750 ml  
κωδικός: 64.00028



### Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού B3 PU Maxi

Ενός συστατικού υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, επαγγελματικός πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού.

ΕΧΤΡΑ απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

Φιάλη 825 ml

κωδικός: 64.00020



### Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού ελεγχόμενης διόγκωσης B2

Επαγγελματικός βραδύκαυστος αφρός πιστολιού ενός συστατικού γρήγορης ωρίμανσης.

Ελεγχόμενη διόγκωση και ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρασία.

Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Φιάλη 750 ml

κωδικός: 64.00012



### Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού χαμηλής διόγκωσης Star


Αφρός πολυουρεθάνης για χρήση με το ειδικό πιστόλι εφαρμογής.

Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Είναι κατάλληλος για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών.

Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων, κασών για πόρτες και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

Φιάλη 700 ml

κωδικός: 64.01234



### Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού χαμηλής διόγκωσης

Αφρός πολυουρεθάνης για χρήση με το ειδικό πιστόλι εφαρμογής. Κατάλληλο για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών.

Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων, κασών για πόρτες και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

Προσφέρει εξαιρετική μόνωση.

Φιάλη 750 ml

κωδικός: 64.05819



### Αφρός πολυουρεθάνης χειρός B3 PU StarFoam

Αφρός χειρός ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρασία.

Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Για χρήση στην οικοδομή και τη βιομηχανία.

Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

Φιάλη 700 ml

κωδικός: 64.01233



### Αφρός πολυουρεθάνης χειρός Foam B3 RU

Αφρός χειρός ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρασία.

Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Για χρήση στην οικοδομή και τη βιομηχανία.

Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

Φιάλη 300 ml

κωδικός: 64.07696

Φιάλη 750 ml

κωδικός: 64.07694



### Αφρός συγκόλλησης ηχοαπορροφητικών πάνελ PU-HH

Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης, σχεδιασμένος για συγκόλληση ηχοαπορροφητικών πάνελ σε συστήματα ηχοαπορρόφησης.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και σε επιφάνειες από σιλικόνη.

Φιάλη 825 ml

κωδικός: 64.00029



### Ισχυρή υπερδιάφανη κόλλα Mamut Crystal

Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας τεχνολογίας MS-Polymer.

Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει ισοκυανικά.

Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μια ισχυρή ελαστική, κρυσταλλίνη συγκόλληση.

Φύσιγγα 290 ml

Χρώμα : Διάφανο

κωδικός: 64.51930



### Ισχυρή κόλλα άμεσης συγκράτησης Mamut

Ισχυρό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer.

Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη.

Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες.

Φύσιγγα 290 ml

Χρώμα : Λευκό

κωδικός: 64.51262



### Πολυουρεθανικό σφραγιστικό PolyFlex-420

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία.

Εξαιρετικά ανθεκτικό στις κακές καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό.

Χρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι για αρμούς διαστολής και σύνδεσης κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

Διατίθεται σε : Φύσιγγα και Σαλάμι

Φύσιγγα 300 ml

κωδικός: 64.00800 Λευκό

Φύσιγγα 300 ml

κωδικός: 64.00801 Γκρι

Σαλάμι 600 ml

κωδικός: 64.5552 Λευκό

Σαλάμι 600 ml

κωδικός: 64.5558 Γκρι



### Σιλικόνη-κόλλη διαφανή HybriFix Super7

Είναι ένα υψηλής ποιότητας δυνατό μονοσυστατο σφραγιστικό με βάση MS polymer.

Το προϊόν είναι άοσμο και ουδέτερο χωρίς ισοκυανάτες.

Μετά την εφαρμογή το HybriFix Super7 ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία για να δημιουργήσει ένα σκληρό ελαστοπλαστικό σφραγιστικό.

Σωληνάριο 80 ml

κωδικός: 64.1125 Λευκό

Φύσιγγα 290 ml

κωδικός: 64.15156 Λευκό

κωδικός: 64.15157 Γκρι

κωδικός: 64.6206 Μαύρο



### Σιλικόνη-κόλλη διαφανή ClearFix

Υψηλής ποιότητας δυνατό μονοσυστατο σφραγιστικό με βάση MS polymer.

Το προϊόν είναι άοσμο και ουδέτερο χωρίς ισοκυανάτες

Μετά την εφαρμογή το ClearFix ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία για να δημιουργήσει ένα σκληρό ελαστοπλαστικό σφραγιστικό.

Φύσιγγα 290 ml

κωδικός: 64.15155



### Σιλικόνη ουδέτερη αντιμυκηλική Silicon-No

Όξινη αντιμυκηλική σιλικόνη, βασισμένη σε πολυσιλοστανικές ρητίνες που την κάνουν αδιάβροχη.

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής, σε ντουλάπια κουζίνας, πλακάκια κλπ. Δέν βόφεται.

Φύσιγγα	Χρώμα	ml
Κωδ.: 64.15161	Διάφανο	280
Κωδ.: 64.15162	Λευκό	280
Κωδ.: 64.34340	Καφέ	310

Λουκάνικο	Χρώμα	ml
Κωδ.: 64.2746	Διάφανο	600
Κωδ.: 64.2727	Λευκό	600
Κωδ.: 64.3483	Καφέ	600



### Σιλικόνη αντιμυκηλική γενικής χρήσης Sanitary

Όξινη αντιμυκηλική σιλικόνη, βασισμένη σε πολυσιλοστανικές ρητίνες που την κάνουν αδιάβροχη.

Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής, σε ντουλάπια κουζίνας, πλακάκια κλπ. Δέν βόφεται.

Φύσιγγα	Χρώμα	ml
Κωδ.: 64.2814	Διάφανο	280
Κωδ.: 64.2793	Λευκό	280

Σωληνάριο	Χρώμα	ml
Κωδ.: 64.1126	Διάφανο	80
Κωδ.: 64.1127	Λευκό	80
Κωδ.: 64.1128	Μαύρο	80



### Σιλικόνη γενικής χρήσης StarSeal

Όξινη σιλικόνη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία.

Εμπλουτισμένη με πρόσθετα μικροκτόνα για αντίσταση στην ανάπτυξη της μούχλας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μόλυβδο, χαλκό και ασφαλιτούχες επιφάνειες. Δέν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. Δέν βόφεται.

Φύσιγγα	Χρώμα	ml
Κωδ.: 64.7550	Διάφανο	260
Κωδ.: 64.7551	Λευκό	260
Κωδ.: 64.7554	Μαύρο	260
Κωδ.: 64.7552	Καφέ	260
Κωδ.: 64.7553	Γκρι	260



### Σιλικόνη γενικής χρήσης 1001U

Όξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μόλυβδο, χαλκό και ασφαλιτούχες επιφάνειες. Δέν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. Δέν βόφεται.

Λουκάνικο 550 ml

κωδικός: 64.8471 Διάφανο

Φύσιγγα	Χρώμα	ml
Κωδ.: 64.4369	Διάφανο	280
Κωδ.: 64.4391	Λευκό	280
Κωδ.: 64.4430	Μαύρο	280
Κωδ.: 64.4356	Καφέ	280
Κωδ.: 64.4336	Γκρι	280



### Συγκολλητικό γενικής χρήσης MontageFix-W

Η MONTAGEFIX-W είναι μια κόλλη γενικής χρήσης, άοσμη, χωρίς διαλύτες, επειδή είναι υδατοδιάλυτη δεν επηρεάζει υλικά όπως πολυστερίνη, ευαίσθητα πλαστικά κλπ.

Εφαρμογή για συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση υλικών σε κατασκευές και σπύια για κανάλια, σοβατεπί, αρμοκάλυπτρα, διακοσμητικές πέτρες κλπ.

Χρώμα : Λευκό

Φύσιγγα 280 ml

κωδικός: 64.15938



### Ακρυλικό σφραγιστικό διάφανο Clear-WT

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό με πρόσθετα σιλικόνης και μεγάλη ελαστικότητα.

Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριών. Για αρμούς κουφωμάτων και τοιχοποιίας.

Φύσιγγα 310 ml

Χρώμα : Διάφανο

κωδικός: 64.10082701



### Ακρυλικό σφραγιστικό γενικής χρήσης Star

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες.

Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλαστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

Μετά την πλήρη ωρίμανση μπορεί να βαφτεί.

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, τεφλόν κλπ.

Φύσιγγα 260 ml

Χρώμα : Λευκό

κωδικός: 64.10957802



### Ακρυλικό σφραγιστικό γενικής χρήσης 1001-U

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες.

Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλαστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

Μετά την πλήρη ωρίμανση μπορεί να βαφτεί.

Φύσιγγα	Χρώμα	ml
Κωδ.: 64.10698111	Λευκό	280
Κωδ.: 64.12002477	Γκρι	280
Κωδ.: 64.12002497	Καφέ	280

Σαλάμι	Χρώμα	ml
Κωδ.: 64.11778002	Λευκό	400
Κωδ.: 64.12003321	Λευκό	600



### Αρμόκολλα τζακιών 1200° C

Έκρηκτη στεγανοποίηση για εφαρμογή σε περιοχές που αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες όπως τζακία, φούρνους, μπόρμπεκιο, καπνοδόχους, καυστήρες.

Φύσιγγα 280 ml

κωδικός: 64.10501



### Φλατζόκολλη υψηλών θερμοκρασιών 300° C

Φλατζόκολλη υψηλής θερμοκρασίας με διαρκή ελαστικότητα.

Αντοχή στα λάδια, γράσα, αντιψυκτικά κλπ.

Δεν χρησιμοποιείται σε αρμούς με βάθος μεγαλύτερο των 100mm.

Δεν βόφεται.

Φύσιγγα	Χρώμα	ml
Κωδ.: 64.2173	Κόκκινο	200
Κωδ.: 64.15508	Κόκκινο	280
Κωδ.: 64.2174	Μαύρο	200
Κωδ.: 64.15509	Μαύρο	280
Κωδ.: 64.2175	Γκρι	200

Σωληνάριο	Χρώμα	ml
Κωδ.: 64.2488	Μαύρο	80
Κωδ.: 64.2487	Κόκκινο	80



### Ακρυλικό σφραγιστικό ξύλου Parquet-Seal

Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα ηλιοστό-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασαριού.

Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί.

Φύσιγγα 300 ml

Κωδικός	Χρώμα
64.15531	Κελεμπέκι
64.15532	Πεύκο
64.15533	Δρυς
64.15534	Ιρόκο
64.15535	Κερασιά
64.15536	Καρυδιά
64.15537	Καρυδιά σκούρο
64.15538	Μαόνι σκούρο
64.15539	Οξιά
64.16291	Wenge



### Συγκολλητικό καθρεφτών MirrorFix-MS

Συγκολλητικό εξαιρετικής ποιότητας MS-Polymer, άμεσης συγκράτησης για καθρέφτες (κατασκευής κατά DIN 1238).

Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης, η στήριξη του καθρέπτη στην εφαρμογή δεν είναι πάντα απαραίτητη.

Προϊόν άοσμο, χωρίς διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2.2 Nmm<sup>2</sup>/cm<sup>2</sup>.

Χρώμα : Λευκό

Φύσιγγα 290 ml

κωδικός: 64.10198



### Ξυλόκολλη αδιάβροχη ταχείας πήξεως D3

**Περιγραφή** : Ισχυρή και αδιάβροχη κόλλη ξύλου ταχείας πήξεως για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

**Εφαρμογές** : Συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως ξύλινες πόρτες, κάσες παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες, νοβοπάν, φορμάκιας, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

**Περιορισμοί** : Να μην χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

Μπιμπερό

κωδικός: 64.00706 200 gr

κωδικός: 64.00707 700 gr



### Κόλληες σωλήνων PVC

**Περιγραφή** : Κόλλη PVC για ισχυρή συγκόλληση/σφράγιση σωληνώσεων αποχέυσης. Αντοχή στο ζεστό και κρύο νερό, τις πιέσεις, και τα χημικά.

**Εφαρμογές** : Για δίκτυα από σωλήνες PVC όπως αποχετεύσεις, μπάνια, νιπτήρες, υδρορροές κλπ.

Σωληνώριο 125 ml

κωδικός: 64.012



### Ξυλόκολλη αδιάβροχη ταχείας πήξεως D3

**Περιγραφή** : Ισχυρή βενζινοκόλλη υψηλών προδιαγραφών για γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Ελαστική μετά την ωρίμανση.

Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.

**Εφαρμογές** : Για συγκόλληση ξύλου, τσόκας, λάστιχου, καουτσούκ, δέρματος, φορμάκιας, φελού, κεραμικών πλακιδίων κλπ.

**Περιορισμοί** : Δεν συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

Σωληνώριο 60 ml

κωδικός: 64.3402



## Κόλλες σωλήνων pvc

**Περιγραφή :** Κόλλη PVC για ισχυρή συγκόλληση/σφράγιση σωληνώσεων αποχέτευσης. Αντοχή στο ζεστό και κρύο νερό, τις πιέσεις, και τα χημικά.

**Εφαρμογές :** Για δίκτυα από σωλήνες PVC όπως αποχετεύσεις, μπάνια, νιπτήρες, υδρορροές κλπ.



Δοχείο 250 ml  
κωδικός: 64.002

Δοχείο 500 ml  
κωδικός: 64.003

## Ξυλόκολλη ταχείας πήξεως D2

**Περιγραφή :** Ισχυρή κόλλη ξύλου ταχείας πήξεως για εσωτερικές εφαρμογές.

**Εφαρμογές :** Συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως τραπέζια, καρέκλες, συρτάρια, ενώσεις ξύλων, φορμάκιας, νοβοπάν, καπλαμά, φελιζόλι, φελιλού, χαρτονιών, χαρτιού κλπ.

**Περιορισμοί :** Να μην χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.



Μπιμπερό	Βάρος
Κωδ.: 64.00700	200 gr
Κωδ.: 64.00701	750 gr

Δοχείο	Βάρος
Κωδ.: 64.00702	500 gr
Κωδ.: 64.00703	1 kgr
Κωδ.: 64.00704	5 kgr
Κωδ.: 64.00705	30 kgr

## Στεγανωτική μεμβράνη σε δοχείο

**Περιγραφή :** Στεγανωτικό δωμάτων και καθέτων επιφανειών πολυουρεθανικής υβριδικής βάσης. Εξαιρετική ποιότητα. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία, το νερό και τη γήρανση. Μεγάλη ελαστικότητα. Δεν κίτρινίζει από τον ήλιο. Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.

**Εφαρμογές :** Για επιδιορθώσεις και στεγανοποιήσεις ταρτασιών, δωμάτων, κτηρίων κλπ.

**Περιορισμοί :** Δεν είναι κατάλληλο για μεγάλη κυκλοφορία.



Δοχείο 3 ltr  
κωδικός: 64.170003

Δοχείο 10 ltr  
κωδικός: 64.170010

## Βενζινόκολλη σε δοχείο N°110

**Περιγραφή :** Ισχυρή βενζινόκολλη υψηλών προδιαγραφών για γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Ελαστική μετά την ωρίμανση. Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.

**Εφαρμογές :** Για συγκόλληση ξύλου, τσόχας, λάστιχου, καουτσούκ, δέρματος, φορμάκιας, φελιλού, κεραμικών πλακιδίων κλπ.

**Περιορισμοί :** Δεν συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

Δοχείο	Βάρος
Κωδ.: 64.3403	110 gr
Κωδ.: 64.3404	185 gr
Κωδ.: 64.3405	410 gr
Κωδ.: 64.3406	860 gr
Κωδ.: 64.3407	4600 gr



## Ξυλόκολλη αδιάβροχη ταχείας πήξεως D3

**Περιγραφή :** Ισχυρή και αδιάβροχη κόλλη ξύλου ταχείας πήξεως για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

**Εφαρμογές :** Συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως ξύλινες πόρτες, κάσες παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες, νοβοπάν, φορμάκιας, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

**Περιορισμοί :** Να μην χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

Δοχείο 5 kgr  
κωδικός: 64.00708

Δοχείο 30 kgr  
κωδικός: 64.00709



## Κυανοακρυλική κόλλη στιγμής

Εύκολη στη χρήση, δεν κάνει κηλωστές ούτε δημιουργεί πάχος, πιάνει σε πολύ μικρές επιφάνειες και είναι εντελώς διάφανη.

20 gr ανά τεμάχιο  
κωδικός: 64.A200862



### Σπρέι για ιμάντες Tectane

Σπρέι για ιμάντες που είναι εκτεθειμένοι σε υγρασία και διαβρωτικό περιβάλλον. Διεσώδει βαθιά στους πόρους απωθώντας την σκόνη, το νερό και την υγρασία. Σταματά τους θορύβους από την ολίσθηση και προσφέρει προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δραστικό ακόμα και σε θαλασσινό περιβάλλον.

400 ml

κωδικός: 64.7836



### Καθαριστικό σπρέι φρένων

Καθαρίζει και βελτιώνει την λειτουργία των φρένων. Δεν αφήνει κατάλοιπα. Δεν διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη.

Κατάλληλο για δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα φρένων, πλάτω συμπλέκτη, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κτλ

Φιάλη 500 ml  
κωδικός: 64.8870



### Σπρέι καθαριστικό πιστολιών αφρού PU-Cleaner

Πολύ δραστικό καθαριστικό για νωπό αφρό πολυουρεθάνης και για πιστόλια αφρού.

Διαθέτει κεφαλή NBS για εύκολη προσαρμογή σε πιστόλια αφρού, και πρόσθετη βαλβίδα σπρέι.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως γενικό καθαριστικό.

Φιάλη 500 ml

κωδικός: 64.05647



### Σπρέι για αλυσίδες Tecyane

Κατάλληλο για κάθε τύπο αλυσίδας για επαγγελματική και ιδιωτική χρήση.

400 ml

κωδικός: 64.7968



### Καθαριστικό σπρέι καρμπυρατέρ

Σπρέι καθαρισμού και λίπανσης. Δεν διαβρώνει τις ελαστικές μεμβράνες και τα μέταλλα. Αφαιρεί κατάλοιπα, λάδια κλπ. Αποτελεσματικό καθαρίσμο εσωτερικά και εξωτερικά σε καρμπυρατέρ. Ιδανικό για τον καθαρισμό της πεταλούδας.

400 ml

κωδικός: 64.5902





## Ασφαλτική ταινία με επένδυση αλουμινίου

**Περιγραφή :** Αντέχει στην υγρασία, το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία.

**Εφαρμογές :** Για επιδιορθώσεις και στεγανοποιήσεις αρμών σε καμινάδες, στηθαία, υδρορροές, φεγγίτες, κλπ.

**Περιορισμοί :** Δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τερφόν.

\* Δεν συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό.

Άσημί	Διάσταση
Κωδ.: 64.200005	5 cm
Κωδ.: 64.200009	7.5 cm
Κωδ.: 64.200014	10 cm
Κωδ.: 64.200018	15 cm
Κωδ.: 64.200022	20 cm
Κωδ.: 64.200026	30 cm
Κωδ.: 64.200030	60 cm
Κωδ.: 64.201940	90 cm



Κεραμίδι	Διάσταση
Κωδ.: 64.200421	5 cm
Κωδ.: 64.200423	7.5 cm
Κωδ.: 64.200425	10 cm
Κωδ.: 64.200427	15 cm
Κωδ.: 64.200436	20 cm
Κωδ.: 64.200438	30 cm
Κωδ.: 64.200440	60 cm
Κωδ.: 64.200442	90 cm

Μπεζ	Διάσταση
Κωδ.: 64.200916	5 cm
Κωδ.: 64.200917	7.5 cm
Κωδ.: 64.200918	10 cm
Κωδ.: 64.200919	15 cm
Κωδ.: 64.200920	20 cm
Κωδ.: 64.200921	30 cm
Κωδ.: 64.200922	60 cm
Κωδ.: 64.200923	90 cm

Κόκκινο	Διάσταση
Κωδ.: 64.203537	5 cm
Κωδ.: 64.203538	7.5 cm
Κωδ.: 64.203539	10 cm
Κωδ.: 64.203540	15 cm
Κωδ.: 64.203543	20 cm
Κωδ.: 64.203541	30 cm
Κωδ.: 64.203542	60 cm
Κωδ.: 64.203544	90 cm

## Ταινίες γάζες ρωγμών-γυψοσανίδας

Υαλοταινία για την εσωτερική και εξωτερική ενίσχυση της σύνδεσης των αρμών και των ρωγμών στις κατασκευές γυψοσανίδας.

Αντοχή στη θερμότητα -35° C έως +90° C.

Για χωρίσματα σε γυψοσανίδες ή ταβόνια. Επιπλέον, για αρμούς μεταξύ τοίχου και οροφής ή για αρμούς γύρω από παράθυρα, πόρτες κλπ.



Κωδικός	Διάσταση
64.GA1050	50mm X 10m
64.GA2050	50mm X 20m
64.GA9050	50mm X 90m

## Αυτοκόλλητες φωσφορίζε ταινίες σήμανσης

Διαστάσεις : 25 mm x 2.5 m



Κωδικός	Χρώμα
64.660287	Ροζ
64.660294	Πράσινο
64.660300	Κίτρινο
64.660317	Πορτοκαλί

Πιστόλι χειρός για σαλάμια 600ml MK5-H600



κωδικός: 64.200284

Πιστόλι χειρός για σαλάμια 600ml MK5-H600KB



κωδικός: 64.202265

Πιστόλι αέρος για σαλάμια 600ml MK5-P600



κωδικός: 64.200560

Πιστόλι αέρος για φύσιγγες MK5-P310



κωδικός: 64.200280P

Πιστόλι ώθησης χειρός για σαλάμια MK5-H310



κωδικός: 64.200280